

THE BIKE TYRE SPECIALIST

GAMMA PRODOTTI 2026





Gli pneumatici della gamma internazionale EUROGRIP sono progettati dal Centro R&D italiano di Milano da un team di ingegneri esperti, competenti sia nel prodotto che nei processi produttivi. Tutte le caratteristiche degli pneumatici, come disegno del battistrada, miscela, struttura, profilo e molto altro, vengono accuratamente ottimizzate per garantire la migliore esperienza di guida. Attraverso l'impiego di tecnologie predittive, modellazione e analisi agli elementi finiti (FEA), vengono eseguite numerose simulazioni per studiare l'interazione tra tutti i componenti del pneumatico. Una costante attività di ricerca sulle nuove tecnologie permette di introdurre soluzioni innovative ogni volta che se ne presenta l'opportunità.



I prototipi dei nuovi prodotti vengono sottoposti a severi cicli di test, per verificarne le prestazioni oltre le normali condizioni d'uso. Le prove vengono condotte sia indoor, in laboratori dedicati con strumenti di misurazione avanzati e macchinari altamente tecnologici, sia outdoor, su pista (asfalto o fuoristrada, a seconda del prodotto) e su strade aperte al traffico. In questo modo vengono valutate prestazioni dinamiche come aderenza su asciutto e bagnato, stabilità, agilità, controllo, comfort e durata, comparandole con i migliori prodotti di riferimento presenti sul mercato. Per garantire la massima efficacia, i test vengono svolti da collaudatori professionisti indipendenti su diversi veicoli e in una varietà di condizioni climatiche e stradali.



Gli pneumatici Eurogrip sono distribuiti attraverso una rete di oltre 400 distributori in 90 Paesi, in costante espansione verso nuovi mercati. Raccogliamo input da utenti e costruttori di veicoli presenti in tutti i sei continenti, certi della nostra capacità di soddisfare un'ampia gamma di esperienze di guida, tipologie di moto e condizioni ambientali.

Sosteniamo la crescita del nostro marchio e della distribuzione con attività di marketing ATL e BTL, digitali e fisiche. Siamo conformi ai più alti standard internazionali in termini di omologazioni e certificazioni di sostenibilità, per garantire ai motociclisti di tutto il mondo la possibilità di montare i nostri pneumatici su qualunque tipo di moto. Per questo Eurogrip è **The Bike Tyre Specialist**.

GAMMA PRODOTTI



**PROTORQ
EXTREME**



ROADHOUND



BEAMER YS+



**SPORT &
TOURING**



BEAMER HS/VS



ATT 240



RIB/SIMHA



TOURING



TRAILHOUND STR



TRAILHOUND SCR



TRAIL ROAD



TRAILHOUND WILD



TERRABITE DB+



ATT 1015



**TRAIL
ON/OFF**



CLIMBER XC



CLIMBER XC-R



CLIMBER MX JUNIOR



OFF-ROAD



BEE CONNECT



BEE WILD



BEE CONNECT UHP



SCOOTER



BEE CLASSY



DRAGON PRO



CONTA 545



BEE MOVING

**SCOOTER &
ULT**

PROTORQ EXTREME



Pneumatico per pista e strada destinato a moto di media cilindrata, progettato per offrire prestazioni plug & play in uno pneumatico omologato per uso stradale dal design accattivante del battistrada.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	110/70 ZR 17 54W TL	ANT
	110/70 ZR 17 54W TL APRILIA	ANT
	140/70 ZR 17 66W TL	POST
	150/60 ZR 17 66W TL	POST
	150/60 ZR 17 66W TL APRILIA	POST



OMOLOGAZIONI PE

BRAND	MODELLO	ANTERIORE	POSTERIORE
APRILIA	RS457/TUONO 457	110/70 ZR 17 54W TL APRILIA	150/60 ZR 17 66W TL APRILIA
BMW	G310R	110/70 ZR 17 54W TL	150/60 ZR 17 66W TL

ROADHOUND



Follow the Hound e goditi la guida su strade tortuose, passi di montagna, autostrade e in città. Che tu viaggi da solo o in compagnia, su una sportiva, una naked o una tourer, le prestazioni dinamiche di Roadhound ti accompagneranno per migliaia di chilometri.



CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	120/60 ZR 17 (55W) TL	ANT
	120/70 ZR 17 (58W) TL	ANT
	160/60 ZR 17 (69W) TL	POST
	170/60 ZR 17 (72W) TL	POST
	180/55 ZR 17 (73W) TL	POST
	190/50 ZR 17 (73W) TL	POST

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	100/80 - 17 52H TL	A+P
	110/70 - 17 54H TL	A+P
	110/80 - 17 57H TL	ANT
	120/70 - 17 58H TL	A+P
	130/70 - 17 62H TL	POST
	130/80 - 17 65H TL	POST
18	140/70 - 17 66H TL	POST
	100/90 - 18 56H TL	ANT
19	130/70 - 18 63H TL	POST
	100/90 - 19 57H TL	ANT

TRAIL HOUND **STR**

TRAIL ROAD

La strada non finisce dove termina l'asfalto. Questo pneumatico è pensato per i motociclisti che amano l'avventura su ogni superficie. Grazie alla tecnologia multimescola *Quadrazone*, che garantisce durata e grip, Trailhound STR è la scelta ideale per moto Enduro di media e grossa cilindrata.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	120/90 - 17 64H TL	POST
	130/80 - 17 65H TL	POST
	130/80 R 17 65H TL	POST
	140/80 R 17 69H TL	POST
	150/70 R 17 69V TL	POST
	170/60 R 17 72V TL	POST
18	150/70 R 18 70V TL	POST
19	100/90 - 19 57V TL	ANT
	110/80 R 19 59V TL	ANT
	120/70 R 19 60V TL	ANT
21	90/90 - 21 54H TL	ANT
	90/90 - 21 54V TL	ANT



TRAIL HOUND **SCR**

Non c'è momento migliore del presente per riscoprire i classici. Trailhound SCR aggiorna le moto vintage alle esigenze del traffico moderno, mantenendo intatto tutto il loro fascino originale.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	110/70 R 17 54H TL	ANT
	120/90 - 17 64S TL	POST
	130/80 R 17 65H TL	POST
	140/60 R 17 63H TL	POST
	140/70 R 17 66H TL	POST
	150/60 R 17 66H TL	POST
	150/70 R 17 69H TL	POST
18	100/90 - 18 56H TL	ANT
	130/70 - 18 63H TL	POST
19	100/90 - 19 57H TL	ANT



TRAIL HOUND **WILD**

TRAIL ON/OFF

Ghiaia, pavé, sterrato, asfalto, ciottoli... nessun terreno è off-limit con Trailhound Wild, pneumatico 70/30 sviluppato per alimentare la voglia di avventura di ogni motociclista.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	150/70 R 17 69V TL M+S	POST
	170/60 R 17 72V TL M+S	POST
18	150/70 R 18 70V TL M+S	POST
19	100/90 - 19 57V TL M+S	ANT
	110/80 R 19 59V TL M+S	ANT
	120/70 R 19 60V TL M+S	ANT
21	90/90 - 21 54V TL M+S	ANT



BEAMER YS+

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	100/90-17 55P TL	POST
	140/70-17 66S TL	POST
18	2.75-18 48P 6PR TT	POST
	80/100-18 54P TL REINF	POST
	120/80-18 62P TL	POST
19	100/90-19 57P TL	ANT



ATT 240

CERCHIO	MISURA	RUOTA
15	130/90-15 66P TL	POST
17	90/90-17 49P TL	ANT



BEAMER HS/VS

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	3.00-17 50P 6PR TT BEAMER VS	POST
	80/100-17 46P TL BEAMER HS	ANT
	100/80-17 52P TL BEAMER HS	ANT
18	100/90-17 55P TL BEAMER VS	POST
	2.75-18 48P 6PR TT BEAMER VS	POST
	3.00-18 52P 6PR TT BEAMER VS	POST



RIB & SIMHA

CERCHIO	MISURA	RUOTA
17	2.50-16 41L 6PR TT SIMHA	ANT
	2.75-17 41P 4PR TT RIB	ANT



RIB

SIMHA

TERRABITE DB+ ATT 1015

CERCHIO	MISURA	RUOTA
16	110/90-16 59P TL	POST
17	110/90-17 60S TL	POST
	2.75-18 42P 4PR TT	POST
18	110/90-18 61P TL	POST
	120/80-18 62P TT	POST
19	90/90-19 52P TL	ANT



CERCHIO	MISURA	RUOTA
18	120/80-18 62H TT	POST
21	90/90-21 54H TT	ANT



CLIMBER XC

OFF-ROAD

Pneumatici omologati per uso stradale, ad alte prestazioni e di facile utilizzo, con elevata versatilità su diversi tipi di terreno. Il disegno reversibile del battistrada e la mescola a lunga durata assicurano una maggiore resa chilometrica.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
18	110/100 - 18 64M TT MST	POST
	120/90 - 18 65R TT MST	POST
	140/80 - 18 70R TT MST	POST
19	100/90 - 19 57M TT MST	POST
	110/90 - 19 62M TT MST	POST
	120/80 - 19 63M TT MST	POST
21	80/100 - 21 51M TT MST	ANT
	80/90 - 21 48R TT MST	ANT
	90/90 - 21 54R TT MST	ANT
	90/100 - 21 57R TT MST	ANT



CLIMBER XC-R

Pneumatico Enduro conforme alle normative FIM, pensato per chi desidera mettersi alla prova e superare i propri limiti. Dispone di mescole, strutture e disegno dei tasselli specifici per affrontare i terreni più impegnativi.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
18	140/80 - 18 70R TT MST MEDIUM	POST
	140/80 - 18 70R TT MST SOFT	POST
	140/80 - 18 70R TT MST SUPERSOFT	POST



CLIMBER MX JUNIOR

Pneumatico versatile e ad alte prestazioni per Motocross ed Enduro Junior, perfetto per l'utilizzo su diversi tipi di terreno, in allenamento, in gara o semplicemente per divertimento.

CERCHIO	MISURA	RUOTA
12	80/100 - 12 50M NHS	POST
14	60/100 - 14 29M NHS	ANT
16	90/100 - 16 51M NHS	POST
19	70/100 - 19 42M NHS	ANT



Un compagno affidabile in ogni contesto: città, autostrade e strade extraurbane. Garantisce buone prestazioni dinamiche su qualsiasi superficie: grip, comfort e maneggevolezza, oltre a un'ottima durata e resistenza alle forature.



CERCHIO	MISURA	RUOTA	CERCHIO	MISURA	RUOTA	
10	3.00 - 10 50J REINF TL	A+P	14	80/80 - 14 43S REINF TL	A+P	
	3.50 - 10 59J REINF TL	A+P		90/80 - 14 49S REINF TL	A+P	
	90/90 - 10 50J TL	A+P		90/90 - 14 46S TL	A+P	
	100/80 - 10 53L TL	A+P		100/80 - 14 54S TL	A+P	
	100/90 - 10 56J TL	A+P		100/90 - 14 57P REINF TL	POST	
	120/70 - 10 54L REINF TL	A+P		110/70 - 14 56S REINF TL	A+P	
	120/90 - 10 66L TL	A+P		110/80 - 14 59S REINF TL	A+P	
	130/70 - 10 59L REINF TL	A+P		120/70 - 14 55S TL	ANT	
	130/90 - 10 61L TL	A+P		120/80 - 14 58S TL	A+P	
11	110/70 - 11 45L TL	A+P	15	140/60 - 14 64S REINF TL	POST	
	120/70 - 11 56L REINF TL	A+P		140/70 - 14 68S REINF TL	POST	
	90/90 - 12 54P REINF TL	A+P		150/70 - 14 66S TL	POST	
100/90 - 12 59P TL	ANT	120/70 - 15 56S TL		ANT		
110/70 - 12 47P TL	A+P	130/80 - 15 63S TL		POST		
12	110/70 - 12 47P TL PIAGGIO	A+P	16	80/80 - 16 45S REINF TL	A+P	
	110/90 - 12 64P TL	A+P		80/90 - 16 43S TL	A+P	
	120/70 - 12 51S TL	A+P		90/80 - 16 51S REINF TL	A+P	
	120/70 - 12 58S REINF TL PIAGGIO	A+P		100/80 - 16 50P TL	A+P	
	120/80 - 12 65S TL	A+P		110/70 - 16 52S TL	A+P	
	130/70 - 12 62P REINF TL	A+P		110/70 - 16 52S TL PIAGGIO	A+P	
	140/70 - 12 65P REINF TL	POST		120/70 - 16 57S TL	ANT	
110/70 - 13 48S TL	A+P	120/80 - 16 60P TL		POST		
13	110/90 - 13 56P TL	ANT		17	130/70 - 16 61S TL	POST
	120/70 - 13 53P TL	ANT			130/70 R 16 61S TL	POST
	130/60 - 13 60P REINF TL	A+P	140/70 - 16 65S TL		POST	
	130/70 - 13 63P REINF TL	POST	2.50 - 17 43S REINF TT		A+P	
	140/60 - 13 63P REINF TL	POST	2.75 - 17 47S REINF TT		A+P	
	140/70 - 13 61P TL	POST	70/90 - 17 38S TL		A+P	
	150/70 - 13 64S TL	POST	80/90 - 17 44S TL		A+P	
			90/80 - 17 46S TL		A+P	
			90/90 - 17 49S TL		A+P	

OMOLOGAZIONI PE

BRAND	MODELLO	ANTERIORE	POSTERIORE
ASKOLL	XKP / NGS	90/80 - 16 51S REINF TL	110/70 - 16 52S TL
ASKOLL	EVOLution	80/80 - 16 45S REINF TL	90/80 - 16 51S REINF TL
PIAGGIO	BEVERLY 310	110/70 - 16 52S TL PIAGGIO	140/70 - 14 68S REINF TL
PIAGGIO	VESPA PRIMAVERA	110/70 - 12 47P TL PIAGGIO	120/70 - 12 51S TL PIAGGIO

Per viaggiare con fiducia nelle avventure quotidiane, dentro e fuori la città.
Pneumatico 80/20, progettato per offrire aderenza su asfalto asciutto e bagnato, trazione su superfici irregolari, buona durata e ottima maneggevolezza.



CERCHIO	MISURA	RUOTA
12	120/70 - 12 51S TL M+S	A+P
	120/80 - 12 65S TL M+S	A+P
	130/70 - 12 62P REINF TL M+S	A+P
	130/80 - 12 59S TL M+S	POST
13	110/70 - 13 48S TL M+S	A+P
	130/60 - 13 60P REINF TL M+S	A+P
	130/70 - 13 63P REINF TL M+S	POST
	140/70 - 13 61P TL M+S	POST
	150/70 - 13 66S TL M+S	POST
14	110/80 - 14 58S TL M+S	A+P
	120/80 - 14 58S TL M+S	A+P
	140/70 - 14 68S REINF TL M+S	POST
	150/70 - 14 66S TL M+S	POST
15	120/70 - 15 56S TL M+S	ANT
16	120/70 - 16 57S TL M+S	ANT

BEE CONNECT UHP

Versione sportiva del Bee Connect, dedicata agli amanti dell'adrenalina.
La mescola e la struttura interna sono studiate per migliorare l'aderenza su asciutto e rapidità di risposta.



CERCHIO	MISURA	RUOTA
12	110/70 - 12 47P TL	A+P
	120/70 - 12 51S TL	A+P
	130/70 - 12 62P REINF TL	A+P
14	90/80 - 14 49S REINF TL	A+P
	110/80 - 14 59S REINF TL	A+P
	120/70 - 14 55S TL	ANT
	140/70 - 14 68S REINF TL	POST
15	120/70 - 15 56S TL	ANT
17	90/80 - 17 46S TL	A+P

BEE CLASSY DRAGON PRO CONTA 545 BEE MOVING



CER.	MISURA	RUOTA	CER.	MISURA	RUOTA	CER.	MISURA	RUOTA	CER.	MISURA	RUOTA
10	3.00 - 10 50J TL	A+P	17	2.50 - 17 43P TT	A+P	12	120/70 - 12 58P REINF TL	A+P	10	4.00 - 10 79L 6PR M+S TT	A+P
	3.50 - 10 59J TL	A+P		2.75 - 17 47P TT	A+P		4.50 - 10 80L 8PR M+S TT	A+P			

OMOLOGAZIONE PE

BRAND	MODELLO	ANTERIORE	POSTERIORE
APRILIA	SXR50	120/70 - 12 58P REINF TL	120/70 - 12 58P REINF TL



CAMERE D'ARIA OFF-ROAD

Camere d'aria in butile multiuso di alta qualità, prodotte internamente e sottoposte a severi test di controllo prima dell'immissione sul mercato.

HEAVY DUTY – SPESSORE 4mm

CERCHIO	MISURE COMPATIBILI	VALVOLA
18	110/100-18; 120/90-18; 140/80-18	TR 29
19	100/90-19; 110/90-19; 120/80-19	TR 29
21	80/100-21; 90/90-21; 90/100-21	TR 29

REINFORCED – SPESSORE 2,5mm

CERCHIO	MISURE COMPATIBILI	VALVOLA
12	80/100 - 12	TR 29
14	60/100 - 14	TR 29
16	90/100 - 16	TR 29
19	70/100 - 19	TR 29



CAMERE D'ARIA STRADALI

STANDARD – SPESSORE 1,5mm

CERCHIO	MISURE COMPATIBILI	VALVOLA
8	4.00 - 8	V1-08-03
	3.50-10; 90/90-10	V1-08-01
10	4.00-10	TR 13
	3.00 -10	V1-08-03
	2.75 - 10	V1-08-03
12	90/90 - 12	V1-08-01
	145/70-12 , 155/80-12	TR 13
	3.75-12	V1-08-01
	90/90 - 12	V1-08-01
13	165/80 -13	TR 13
15	130/90-15	TR 29
16	2.25-16 / 2.50-16	TR 29
	120/80 - 16	TR 29
17	2.50 - 16	TR 29
	2.25 / 2.50-17	TR 29
	90/90-17 ; 100/90-17	TR 29
	110/80-17;120/80-17	TR 29
	2.75-17	TR 29
	2.75-17 / 3.00-17	TR 29

REINFORCED – SPESSORE 2,5mm

CERCHIO	MISURE COMPATIBILI	VALVOLA
10	4.50-10; 5.00-10	TR 13
	2.50 - 18	TR 29
	90/90-18 ; 100/80-18	TR 29
	100/90-18	TR 29
18	110,120/90,4.50/4.60-18	TR 29
	3.00/3.25-18	TR 29
	3.25 / 3.50 – 18	TR 29
	120/80-18	TR 29
	2.75 - 18	TR 29
19	3.00 - 18	TR 29
	3.00-19 / 3.25 -19	TR 29
	100/90-19	TR 29





La sostenibilità aziendale è una parte fondamentale di Eurogrip. Circa l'80% dell'energia utilizzata nello stabilimento proviene da fonti rinnovabili, generate principalmente (ma non solo) dai pannelli solari da 5,4 MW installati sul tetto della fabbrica.

Sono già in corso ulteriori interventi per aumentare questa percentuale e garantire sostenibilità e riutilizzo in tutte le fasi del processo produttivo.

Sono stati installati serbatoi per la raccolta e il riciclo dell'acqua, che ne permettono il riutilizzo e un generatore a biomassa.

Le caldaie sono alimentate da bucce di riso, i cui residui vengono poi utilizzati come fertilizzante per la coltivazione di frutta e verdura.

Siamo già conformi alle più severe normative in materia di deforestazione, sostenibilità e sicurezza dei materiali impiegati.



PRESENTATO DA: